

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces****RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE**

- 1.1 Identificateur de produit:** SPRAY BESA-GLASS HS  
Produits en spray pour différents types de surfaces
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:**  
Utilisations identifiées pertinentes: Peinture en aérosol. Uniquement pour usage utilisateur industriel.  
Utilisations déconseillées: Toute utilisation non spécifiée dans cette section ou dans la section 7.3
- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:**  
BERNARDO ECENARRO, S.A.  
Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia - Gipuzkoa - Spain  
Tél.: +34 943 74 28 00 - Fax: +34 943 74 06 03  
msds@besa.es  
http://www.besa.es
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence:** +34 943742800 (8:00-13:00) (14:30-17:30)

**RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS \*\*****2.1 Classification de la substance ou du mélange:****Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**

La classification de ce produit a été réalisée conformément au Règlement n° 1272/2008 (CLP).

Aerosol 1: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur., H229

Aerosol 1: Aérosols inflammables, Catégorie 1, H222

Eye Irrit. 2: Irritation oculaire, catégorie 2, H319

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée, Catégorie 1, H317

STOT SE 3: Toxicité spécifique avec effets de somnolence et vertiges (exposition unique), Catégorie 3, H336

**2.2 Éléments d'étiquetage:****Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**

Danger

**Mentions de danger:**

Aerosol 1: H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur

Aerosol 1: H222 - Aérosol extrêmement inflammable

Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

Skin Sens. 1: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

**Conseils de prudence:**

P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer

P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition

P251: Ne pas perforer, ni brûler, même après usage

P260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau

P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets

**Informations complémentaires:**

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau

EUH204: Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique

EUH208: Contient Hydroxyphenyl benzotriazol derivative. Peut produire une réaction allergique

**Substances qui contribuent à la classification**

Acétate de n-butyle; Acétone; Hexamethylene diisocyanate, oligomers

**2.3 Autres dangers:**

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

## SPRAY BESA-GLASS HS

### Produits en spray pour différents types de surfaces

#### RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS \*\* (suite)

Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) / des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

*\*\* Modifications par rapport à la version précédente*

#### RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS \*\*

##### 3.1 Substances:

Non concerné

##### 3.2 Mélanges:

**Description chimique:** Mélange à base d'additifs, charges, pigments et résines en dissolvants

##### Composants:

Conformément à l'Annexe II du Règlement (EC) n°1907/2006 (point 3), le produit contient:

| Identification  | Nom chimique /classification   | Concentration  |
|---|--|--|
| CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8<br>Index: 603-019-00-8<br>REACH: 01-2119472128-37-XXXX     | <b>Oxyde de diméthyle</b> <sup>1</sup><br>Règlement 1272/2008 Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Danger   | ATP CLP00<br> 25 - <50 %  |
| CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1<br>Index: 607-025-00-1<br>REACH: 01-2119485493-29-XXXX     | <b>Acétate de n-butyle</b> <sup>1</sup><br>Règlement 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Attention   | ATP CLP00<br>  10 - <25 %  |
| CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7<br>Index: 601-022-00-9<br>REACH: 01-2119488216-32-XXXX    | <b>Xylène</b> <sup>2</sup><br>Règlement 1272/2008 Acute Tox. 4: H312+H332; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Danger | Auto classifiée<br>   5 - <10 % |
| CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2<br>Index: 606-001-00-8<br>REACH: 01-2119471330-49-XXXX      | <b>Acétone</b> <sup>2</sup><br>Règlement 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Danger  | ATP CLP00<br>  5 - <10 %   |
| CAS: 28182-81-2<br>EC: 931-274-8<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2119475796-17-XXXX   | <b>Hexamethylene diisocyanate, oligomers</b> <sup>2</sup><br>Règlement 1272/2008 Acute Tox. 4: H332; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Attention   | Auto classifiée<br> 5 - <10 %   |
| CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9<br>Index: 607-195-00-7<br>REACH: 01-2119475791-29-XXXX     | <b>Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle</b> <sup>1</sup><br>Règlement 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226 - Attention  | ATP ATP01<br> 1 - <2,5 %  |
| CAS: Non concerné<br>EC: 400-830-7<br>Index: 607-176-00-3<br>REACH: 01-0000015075-76-XXXX | <b>Hydroxyphenyl benzotriazol derivative</b> <sup>2</sup><br>Règlement 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1: H317 - Attention   | ATP CLP00<br>  <0,2 %  |

<sup>1</sup> Les substances énumérées volontairement qui ne répondent à aucun des critères énoncés dans le règlement (UE) n ° 2015/830

<sup>2</sup> Substance qui présente un risque pour la santé ou l'environnement qui répond aux critères énoncés dans le Règlement (UE) n°2015/830

Pour plus d'informations sur les dangers du produit, voir les rubriques 8, 11, 12, 15 et 16.

*\*\* Modifications par rapport à la version précédente*

#### RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

##### 4.1 Description des premiers secours:

Les symptômes résultant d'une intoxication peuvent survenir après l'exposition, raison pour laquelle, en cas de doute, toute exposition directe au produit chimique ou persistance de la gêne exige des soins médicaux, en fournissant la FDS du produit concerné.

##### Par inhalation:

Transporter immédiatement la victime à l'air frais et la maintenir au repos. Dans les cas graves tels qu'un arrêt cardiaque et respiratoire, des techniques de respiration artificielle seront exécutées (respiration bouche à bouche, massage cardiaque, apport d'oxygène,etc.) en exigeant immédiatement les soins d'un médecin.

##### Par contact cutané:

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces**

**RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS (suite)**

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés, rincer la peau ou, si besoin, doucher abondamment la personne concernée à l'eau froide et au savon neutre. En cas d'affection importante, consulter un médecin. Si le mélange produit des brûlures ou une congélation, ne pas retirer les vêtements car la lésion produite pourrait empirer si ceux-ci sont collés à la peau. Dans le cas où des ampoules se formeraient sur la peau, celles-ci ne doivent jamais être percées car cela augmenterait le risque d'infection.

**Par contact avec les yeux:**

Rincer les yeux avec de l'eau en abondance à température ambiante au minimum pendant 15 minutes. Éviter que la personne affectée se frotte ou ferme les yeux. Si la personne accidentée utilise des lentilles de contact, celles-ci devront être enlevées à condition qu'elles ne soient pas collées aux yeux, auquel cas, cela pourrait provoquer des lésions supplémentaires. Dans tous les cas et après nettoyage, il faudra se rendre chez un médecin le plus rapidement possible muni de la FDS du produit.

**Par ingestion/aspiration:**

Ne pas provoquer de vomissement. En cas de vomissement, maintenir la tête penchée en avant pour éviter toute aspiration. Maintenir la personne affectée au repos. Rincer la bouche et la gorge, vu qu'il est possible qu'elles aient été touchées lors de l'ingestion.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:**

Les effets aigus et à retardement sont ceux signalés dans les paragraphes 2 et 11.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:**

Pas pertinent

**RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

**5.1 Moyens d'extinction:**

Utiliser de préférence des extincteurs à poudre polyvalente (poudre ABC), sinon utiliser des extincteurs à poudre physique ou à base de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). IL N'EST PAS RECOMMANDÉ d'utiliser des jets d'eau pour l'extinction.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:**

La réaction suite à la combustion ou décomposition thermique peut s'avérer très toxique et par conséquent, représenter un risque très élevé pour la santé.

**5.3 Conseils aux pompiers:**

En fonction de l'ampleur de l'incendie, il pourra être nécessaire de porter des vêtements de protection intégrale ainsi qu'un équipement respiratoire personnel. Disposer d'un minimum d'installations d'urgence ou d'éléments d'intervention (couvertures ignifugues, trousse à pharmacie...) selon la Directive 89/654/EC.

**Dispositions supplémentaires:**

Intervenir conformément au Plan d'Urgences Intérieur et aux Fiches d'information relatives aux interventions en cas d'accidents et autres urgences. Supprimer toute source d'ignition. En cas d'incendie, réfrigerer les récipients et les réservoirs de stockage des produits susceptibles de s'enflammer, et exploser résultant des températures élevées. Éviter le déversement des produits servant à éteindre l'incendie en milieu aquatique.

**RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:**

Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir chapitre 8). Éviter en priorité toute formation de mélanges vapeur-air inflammables, par ventilation ou utilisation d'agent d'inertisation. Supprimer toute source d'ignition. Éliminer les décharges électrostatiques provoquées par l'interconnexion de toutes les surfaces conductrices sur lesquelles de l'électricité statique peut apparaître, le tout connecté à la terre.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

Éviter impérativement tout type de déversement en milieu aquatique. Conserver le produit absorbé dans des récipients hermétiques. Notifier à l'autorité compétente en cas de déversements considérables.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Nous préconisons:

Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles. Pour toute autre information relative à l'élimination, consulter le chapitre 13.

**6.4 Référence à d'autres rubriques:**

Voir les articles 8 et 13.

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces**

**RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE**

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:**

A.- Précautions pour une manipulation en toute sécurité

Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail. Maintenir les récipients hermétiques. Contrôler les écoulements et déchets, élimination par des méthodes sûres (chapitre 6). Éviter le déversement libre à partir du récipient. Maintenir les lieux ordonnés et propres, où sont manipulés les produits dangereux.

B.- Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions.

Éviter l'évaporation du produit étant donné qu'il contient des substances inflammables, pouvant créer des mélanges vapeur/air inflammables en présence de sources d'ignition. Contrôler les sources d'ignition. (téléphones portables, étincelles,...) et transvaser lentement pour éviter de causer des décharges électrostatiques. Éviter toute projection et pulvérisation. Consulter le chapitre 10 concernant les conditions et les matières à éviter.

C.- Recommandations techniques pour la prévention des risques ergonomiques et toxicologiques.

Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration

D.- Recommandations techniques pour la prévention des risques environnementaux

Il est recommandé de disposer de matériel absorbant à proximité du produit (Voir chapitre 6.3)

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:**

A.- Mesures techniques de stockage

Température minimale: 5 °C

Température maximale: 30 °C

Durée maximale: 36 mois

B.- Conditions générales de stockage

Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments. Pour obtenir des informations supplémentaires voir chapitre 10.5

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):**

A l'exception des indications déjà spécifiées, il n'est pas nécessaire de suivre des recommandations spéciales concernant l'usage de ce produit.

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

**8.1 Paramètres de contrôle:**

Substances dont les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être contrôlées sur le lieu de travail (INRS):

| Identification                      |      | Valeurs limites environnementales limites |                        |  |
|-------------------------------------|------|---|------------------------|--|
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | VME  | 50 ppm                                    | 275 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9         | VLCT | 100 ppm                                   | 550 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| Acétate de n-butyle                 | VME  | 150 ppm                                   | 710 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1         | VLCT | 200 ppm                                   | 940 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| Oxyde de diméthyle                  | VME  | 1000 ppm                                  | 1920 mg/m <sup>3</sup> |  |
| CAS: 115-10-6 EC: 204-065-8         | VLCT |   |                        |  |
| Acétone                             | VME  | 500 ppm                                   | 1210 mg/m <sup>3</sup> |  |
| CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2          | VLCT | 1000 ppm                                  | 2420 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Xylène                              | VME  | 50 ppm                                    | 221 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7        | VLCT | 100 ppm                                   | 424 mg/m <sup>3</sup>  |  |

**DNEL (Travailleurs):**

| Identification      | Oral          | Courte exposition     |                        | Longue exposition     |                       |
|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |               | Systémique            | Local                  | Systémique            | Local                 |
| Oxyde de diméthyle  | Pas pertinent | Pas pertinent         | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         |
| CAS: 115-10-6       | Pas pertinent | Pas pertinent         | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         |
| EC: 204-065-8       | Pas pertinent | Pas pertinent         | 1894 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent         | Pas pertinent         |
| Acétate de n-butyle | Pas pertinent | Pas pertinent         | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         |
| CAS: 123-86-4       | Pas pertinent | Pas pertinent         | Pas pertinent          | Pas pertinent         | Pas pertinent         |
| EC: 204-658-1       | Inhalation    | 960 mg/m <sup>3</sup> | 960 mg/m <sup>3</sup>  | 480 mg/m <sup>3</sup> | 480 mg/m <sup>3</sup> |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

| Identification  |            | Courte exposition |               | Longue exposition |               |
|---|------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |            | Systémique        | Local         | Systémique        | Local         |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                 | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | Pas pertinent     | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | 180 mg/kg         | Pas pertinent |
|   | Inhalation | 289 mg/m³         | 289 mg/m³     | 77 mg/m³          | Pas pertinent |
| Acétone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                  | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | Pas pertinent     | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | 186 mg/kg         | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | 2420 mg/m³    | 1210 mg/m³        | Pas pertinent |
| Hexaméthylène diisocyanate, oligomers<br>CAS: 28182-81-2<br>EC: 931-274-8 | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | Pas pertinent     | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | Pas pertinent     | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | 1 mg/m³       | Pas pertinent     | 0,5 mg/m³     |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9     | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | Pas pertinent     | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | 153,5 mg/kg       | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | Pas pertinent | 275 mg/m³         | Pas pertinent |

**DNEL (Population):**

| Identification  |            | Courte exposition |               | Longue exposition |               |
|---|------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |            | Systémique        | Local         | Systémique        | Local         |
| Oxyde de diméthyle<br>CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8                  | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | Pas pertinent     | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | Pas pertinent     | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | Pas pertinent | 471 mg/m³         | Pas pertinent |
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                 | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | Pas pertinent     | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | Pas pertinent     | Pas pertinent |
|   | Inhalation | 859,7 mg/m³       | 859,7 mg/m³   | 102,34 mg/m³      | 102,34 mg/m³  |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                             | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | 1,6 mg/kg         | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | 108 mg/kg         | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | Pas pertinent | 14,8 mg/m³        | Pas pertinent |
| Acétone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                              | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | 62 mg/kg          | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | 62 mg/kg          | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | Pas pertinent | 200 mg/m³         | Pas pertinent |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | Oral       | Pas pertinent     | Pas pertinent | 1,67 mg/kg        | Pas pertinent |
|   | Cutanée    | Pas pertinent     | Pas pertinent | 54,8 mg/kg        | Pas pertinent |
|   | Inhalation | Pas pertinent     | Pas pertinent | 33 mg/m³          | Pas pertinent |

**PNEC:**

| Identification  |              |               |                        |              |
|---|--------------|---------------|------------------------|--------------|
| Oxyde de diméthyle<br>CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8                      | STP          | 160 mg/L      | Eau douce              | 0,155 mg/L   |
|   | Sol          | 0,045 mg/kg   | Eau de mer             | 0,016 mg/L   |
|   | Intermittent | 1,549 mg/L    | Sédiments (Eau douce)  | 0,681 mg/kg  |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 0,069 mg/kg  |
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                     | STP          | 35,6 mg/L     | Eau douce              | 0,18 mg/L    |
|   | Sol          | 0,0903 mg/kg  | Eau de mer             | 0,018 mg/L   |
|   | Intermittent | 0,36 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  | 0,981 mg/kg  |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 0,0981 mg/kg |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                 | STP          | 6,58 mg/L     | Eau douce              | 0,327 mg/L   |
|   | Sol          | 2,31 mg/kg    | Eau de mer             | 0,327 mg/L   |
|   | Intermittent | 0,327 mg/L    | Sédiments (Eau douce)  | 12,46 mg/kg  |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 12,46 mg/kg  |
| Acétone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                  | STP          | 100 mg/L      | Eau douce              | 10,6 mg/L    |
|   | Sol          | 29,5 mg/kg    | Eau de mer             | 1,06 mg/L    |
|   | Intermittent | 21 mg/L       | Sédiments (Eau douce)  | 30,4 mg/kg   |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 3,04 mg/kg   |
| Hexaméthylène diisocyanate, oligomers<br>CAS: 28182-81-2<br>EC: 931-274-8 | STP          | 38,3 mg/L     | Eau douce              | 0,127 mg/L   |
|   | Sol          | 53182 mg/kg   | Eau de mer             | 0,0127 mg/L  |
|   | Intermittent | 1,27 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  | 266700 mg/kg |
|   | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 26670 mg/kg  |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

| Identification                      |              |               |                        |             |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | STP          | 100 mg/L      | Eau douce              | 0,635 mg/L  |
| CAS: 108-65-6                       | Sol          | 0,29 mg/kg    | Eau de mer             | 0,0635 mg/L |
| EC: 203-603-9                       | Intermittent | 6,35 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  | 3,29 mg/kg  |
|                                     | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 0,329 mg/kg |

**8.2 Contrôles de l'exposition:**

A.- Mesures générales de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail

À titre de mesure préventive, il est recommandé d'utiliser les équipements de protection individuelle basiques, avec le <marquage CE> correspondant. Pour plus de renseignements sur les équipements de protection individuelle (stockage, utilisation, nettoyage, entretien, type de protection,...) consulter la brochure d'informations fournie par le fabricant de l'EPI. Les indications formulées dans ce point concernent le produit pur. Les mesures de protection concernant le produit dilué pourront varier en fonction de son degré de dilution, utilisation, méthode d'application, etc. Pour déterminer l'obligation d'installer des douches de sécurité et/ou des rince-œil de secours dans les entrepôts, respecter réglementation concernant le stockage de produits chimiques applicable dans chaque cas. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 7.1 et 7.2.

Toute l'information contenue ici est une recommandation qui nécessite d'une spécification de la part des services de prévention des risques de travail, étant inconnu si la société dispose de mesures supplémentaires.

B.- Protection respiratoire.

| Pictogramme   | PPE  | Marquage   | normes ECN                                 | Observations  |
|---|--|--|--|---|
| <br>Protection des voies respiratoires obligatoire | Masque auto filtrant contre les gaz, vapeurs et particules |  | EN 149:2001+A1:2009<br>EN 405:2001+A1:2009 | À remplacer dès lors que la résistance à respirer augmente et/ou dès lors qu'une odeur ou un goût du produit contaminant est détecté. |

C.- Protection spécifique pour les mains.

| Pictogramme   | PPE                                       | Marquage  | normes ECN  | Observations  |
|---|---|---|---|---|
| <br>Protection des mains obligatoire | Gants de protection chimique, non jetable |  | EN 374-1:2003<br>EN 374-3:2003/AC:2006<br>EN 420:2003+A1:2009 | Le temps d'imprégnation (Breakthrough Time) indiqué par le fabricant doit être supérieur au temps d'utilisation du produit. Ne pas utiliser des crèmes protectrices après tout contact du produit avec la peau. |

Etant donné que le produit est un mélange de différents matériaux, la résistance de la matière des gants ne peut pas être calculée au préalable en toute fiabilité et par conséquent ils devront être contrôlés avant leur utilisation.

D.- Protection du visage et des yeux

| Pictogramme   | PPE          | Marquage  | normes ECN  | Observations   |
|---|--------------|---|---|--|
| <br>Protection du visage obligatoire | Écran facial |  | EN 166:2001<br>EN 167:2001<br>EN 168:2001<br>EN ISO 4007:2012 | Nettoyer quotidiennement et désinfecter régulièrement en suivant les instructions du fabricant. À utiliser s'il y a un risque d'éclaboussements. |

E.- Protection du corps

| Pictogramme   | PPE  | Marquage  | normes ECN  | Observations  |
|---|--|---|---|---|
| <br>Protection du corps obligatoire  | Vêtement de protection en cas de risques chimiques, antistatique et ignifuge                             |  | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2001<br>EN ISO 6530:2005<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 464:1994 | Réserver strictement à un usage professionnel. Nettoyer régulièrement en suivant les instructions du fabricant. |
| <br>Protection des pieds obligatoire | Chaussures de sécurité contre tout risque chimique, à propriétés antistatiques et résistant à la chaleur |  | EN 13287:2008<br>EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2006   | Remplacer les bottes en présence de n'importe quel indice d'usure.  |

F.- Mesures complémentaires d'urgence

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

| Mesure d'urgence  | normes                         | Mesure d'urgence   | normes                        |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------|
|  | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2002 |  | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2002 |

**Contrôles sur l'exposition de l'environnement:**

En vertu de la législation communautaire sur la protection environnementale, il est recommandé d'éviter tout déversement du produit mais aussi de son emballage dans l'environnement. Pour obtenir des informations supplémentaires voir chapitre 7.1.D

**Composés organiques volatiles:**

Conformément à l'application de la Directive 2010/75/EU, ce produit offre les caractéristiques suivantes:

C.O.V. (2010/75/UE): 81,63 % poids

Concentration de C.O.V. à 20 °C: 620,39 kg/m³ (620,39 g/L)

Nombre moyen de carbone: 5,88

Poids moléculaire moyen: 103,74 g/mol

Conformément à l'application de la Directive 2004/42/EC, ce produit prêt à l'emploi offre les caractéristiques suivantes:

Concentration de C.O.V. à 20 °C: 620,39 kg/m³ (620,39 g/L)

Valeur limite de l'UE pour le produit (Cat. B.E): 840 g/L (2010)

Composants: Pas pertinent

**RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:**

Pour plus d'informations voir la fiche technique du produit.

**Aspect physique:**

État physique à 20 °C: Aérosol

Aspect: Indefini

Couleur: Incolore

Odeur: Caractéristique

Seuil olfactif: Pas pertinent \*

**Volatilité:**

Température d'ébullition à pression atmosphérique: -25 °C (propulseur)

Pression de vapeur à 20 °C: 520000 Pa

Pression de vapeur à 50 °C: Pas pertinent \*

Taux d'évaporation à 20 °C: Pas pertinent \*

**Caractéristiques du produit:**

Masse volumique à 20 °C: 750 - 770 kg/m³

Densité relative à 20 °C: 0,75 - 0,77

Viscosité dynamique à 20 °C: Pas pertinent \*

Viscosité cinématique à 20 °C: Pas pertinent \*

Viscosité cinématique à 40 °C: Pas pertinent \*

Concentration: Pas pertinent \*

pH: Pas pertinent \*

Densité de vapeur à 20 °C: Pas pertinent \*

Coefficient de partage n-octanol/eau à 20 °C: Pas pertinent \*

Solubilité dans l'eau à 20 °C: Pas pertinent \*

\*Non applicable en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces**

**RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Propriété de solubilité:              | Non miscible        |
| Température de décomposition:         | Pas pertinent *     |
| Point de fusion/point de congélation: | Pas pertinent *     |
| Pression du contenant:                | Pas pertinent *     |
| Propriétés explosives:                | Pas pertinent *     |
| Propriétés comburantes:               | Pas pertinent *     |
| <b>Inflammabilité:</b>                |                     |
| Point d'éclair:                       | -41 °C (propulseur) |
| Inflammabilité (solide, gaz):         | Pas pertinent *     |
| Température d'auto-ignition:          | Pas pertinent *     |
| Limite d'inflammabilité inférieure:   | 1,2 % Volume        |
| Limite d'inflammabilité supérieure:   | 18,6 % Volume       |
| <b>Explosivité:</b>                   |                     |
| Limit inférieur d'explosivité:        | Pas pertinent *     |
| Limit supérieur d'explosivité:        | Pas pertinent *     |

**9.2 Autres informations:**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tension superficielle à 20 °C: | Pas pertinent * |
| Indice de réfraction:          | Pas pertinent * |

\*Non applicable en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit

**RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

**10.1 Réactivité:**

Aucune réaction dangereuse attendue si le stockage respecte les instructions techniques des produits chimiques. Voir la section 7.

**10.2 Stabilité chimique:**

Chimiquement stable dans les conditions de stockage, manipulation et utilisation.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses:**

En conditions normales, pas de réactions dangereuses susceptibles de produire une pression ou des températures excessives.

**10.4 Conditions à éviter:**

Applicables pour manipulation et stockage à température ambiante :

| Choc et friction | Contact avec l'air | Échauffement          | Lumière Solaire            | Humidité       |
|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| Non applicable   | Non applicable     | Risque d'inflammation | Eviter tout contact direct | Non applicable |

**10.5 Matières incompatibles:**

| Acides                  | Eau            | Matières comburantes       | Matières combustibles | Autres                                 |
|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Eviter les acides forts | Non applicable | Eviter tout contact direct | Non applicable        | Éviter les alcalis ou les bases fortes |

**10.6 Produits de décomposition dangereux:**

Voir chapitre 10.3, 10.4 et 10.5 pour connaître précisément les produits de décomposition. En fonction des conditions de décomposition et à l'issue de cette dernière, certains mélanges complexes à base de substances chimiques peuvent se dégager: dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), monoxyde de carbone et autres composés organiques.

**RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES \*\***

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques:**

Aucune donnée expérimentale concernant le mélange et ses propriétés toxicologiques n'est disponible

Contient des glycols et les effets nocifs sur la santé ne sont pas exclus, aussi nous préconisons de ne pas respirer ses vapeurs pendant longtemps

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces**

**RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES \*\* (suite)**

**Effets dangereux pour la santé:**

En cas d'exposition répétée, prolongée ou de concentrations supérieures à celles qui sont établies par les limites d'exposition professionnelles, des effets néfastes pour la santé peuvent survenir selon le mode d'exposition :

A- Ingestion (effets aigus):

- Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis et ne contiennent pas de substances jugées dangereuses par ingestion. Pour plus d'information, voir chapitre 3.
- Corrosivité/irritabilité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant il présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.

B- Inhalation (effets aigus):

- Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, il contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir chapitre 3.
- Corrosivité/irritabilité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, il contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir chapitre 3.

C- Contact avec la peau et les yeux (effets aigus):

- Contact avec la peau: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, il contient toutefois, des substances classées dangereuses par contact avec la peau. Pour plus d'information, voir chapitre 3.
- Contact avec les yeux: Produit des lésions oculaires après un contact

D- Effets CMR (carcinogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction):

- Carcinogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, et ne contiennent pas de substances jugées dangereuses au vu des effets décrits. Pour plus d'information, voir chapitre 3.  
IARC: Xylène (3)
- Mutagénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car il ne présente pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.
- Toxicité sur la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car il ne présente pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.

E- Effets de sensibilisation:

- Respiratoire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, et ne contiennent pas de substances jugées dangereuses à effets sensibilisants. Pour plus d'information, voir chapitre 3.
- Cutané: Le contact prolongé avec la peau peut entraîner des épisodes de dermatite allergique de contact.

F- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-temps d'exposition:

Une exposition à des concentrations élevées peuvent entraîner une dépression du système nerveux central en causant des céphalées, étourdissements, vertiges, nausées, vomissements, confusion et en cas d'affection grave, une perte de conscience.

G- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée:

- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant il présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.
- Peau: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

H- Danger par aspiration:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant il présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer au paragraphe 3.

**Autres informations:**

Pas pertinent

**Information toxicologique spécifique des substances:**

| Identification  | Toxicité sévère | Genre                |
|---|-----------------|----------------------|
| Hexamethylene diisocyanate, oligomers<br>CAS: 28182-81-2<br>EC: 931-274-8 | DL50 oral       | 5100 mg/kg           |
|   | DL50 cutanée    | >2000 mg/kg          |
|   | CL50 inhalation | 11 mg/L (4 h) (ATEI) |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9     | DL50 oral       | 8532 mg/kg           |
|   | DL50 cutanée    | 5100 mg/kg           |
|   | CL50 inhalation | 30 mg/L (4 h)        |
|   |                 | Rat                  |
|   |                 | Rat                  |
|   |                 | Rat                  |

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces**

**RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES \*\* (suite)**

| Identification  | Toxicité sévère  | Genre               |
|---|--|---------------------|
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                       | DL50 oral 12789 mg/kg<br>DL50 cutanée 14112 mg/kg<br>CL50 inhalation 23,4 mg/L (4 h)           | Rat<br>Lapin<br>Rat |
| Oxyde de diméthyle<br>CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8                        | DL50 oral >2000 mg/kg<br>DL50 cutanée >2000 mg/kg<br>CL50 inhalation 308,5 mg/L (4 h)          |                     |
| Acétone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                    | DL50 oral 5800 mg/kg<br>DL50 cutanée 7426 mg/kg<br>CL50 inhalation 76 mg/L (4 h)               | Rat<br>Lapin<br>Rat |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                   | DL50 oral 2100 mg/kg<br>DL50 cutanée 1100 mg/kg (ATEi)<br>CL50 inhalation 11 mg/L (4 h) (ATEi) | Rat<br>Rat          |
| Hydroxyphenyl benzotriazol derivative<br>CAS: Non concerné<br>EC: 400-830-7 | DL50 oral >2000 mg/kg<br>DL50 cutanée >2000 mg/kg<br>CL50 inhalation >20 mg/L                  |                     |

**Estimation de la toxicité aiguë (ATE mix):**

|            | ATE mix                              | Composants de toxicité inconnue |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Oral       | >2000 mg/kg (Méthode de calcul)      | Non concerné                    |
| Cutanée    | 17027,86 mg/kg (Méthode de calcul)   | 0 %                             |
| Inhalation | 95,99 mg/L (4 h) (Méthode de calcul) | 0 %                             |

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE \*\***

Aucune donnée expérimentale sur le produit n'est disponible, concernant les propriétés écotoxicologiques.

**12.1 Toxicité:**

| Identification  | Toxicité sévère   | Espèce  | Genre                         |
|---|---|---|-------------------------------|
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                       | CL50 62 mg/L (96 h)<br>CE50 73 mg/L (24 h)<br>CE50 675 mg/L (72 h)      | Leuciscus idus<br>Daphnia magna<br>Scenedesmus subspicatus        | Poisson<br>Crustacé<br>Algues |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                   | CL50 13,5 mg/L (96 h)<br>CE50 3,4 mg/L (48 h)<br>CE50 10 mg/L (72 h)    | Oncorhynchus mykiss<br>Ceriodaphnia dubia<br>Skeletonema costatum | Poisson<br>Crustacé<br>Algues |
| Acétone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                    | CL50 5540 mg/L (96 h)<br>CE50 23,5 mg/L (48 h)<br>CE50 3400 mg/L (48 h) | Oncorhynchus mykiss<br>Daphnia magna<br>Chlorella pyrenoidosa     | Poisson<br>Crustacé<br>Algues |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9       | CL50 161 mg/L (96 h)<br>CE50 481 mg/L (48 h)<br>CE50 Pas pertinent      | Pimephales promelas<br>Daphnia sp.                                | Poisson<br>Crustacé           |
| Hydroxyphenyl benzotriazol derivative<br>CAS: Non concerné<br>EC: 400-830-7 | CL50 1 - 10 mg/L (96 h)<br>CE50 1 - 10 mg/L<br>CE50 1 - 10 mg/L         |   | Poisson<br>Crustacé<br>Algues |

**12.2 Persistance et dégradabilité:**

| Identification  | Dégradabilité   | Biodégradabilité                         |
|---|---|--|
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1 | DBO5 Pas pertinent<br>DCO Pas pertinent<br>DBO5/DCO 0.79          | Concentration<br>Période<br>% Biodégradé |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7             | DBO5 Pas pertinent<br>DCO Pas pertinent<br>DBO5/DCO Pas pertinent | Concentration<br>Période<br>% Biodégradé |

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces**

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE \*\* (suite)**

| Identification                      |          | Dégradabilité |               | Biodégradabilité |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------|
| Acétone                             | DBO5     | Pas pertinent | Concentration | 100 mg/L         |
| CAS: 67-64-1                        | DCO      | Pas pertinent | Période       | 28 jours         |
| EC: 200-662-2                       | DBO5/DCO | 0.96          | % Biodégradé  | 96 %             |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | DBO5     | Pas pertinent | Concentration | 785 mg/L         |
| CAS: 108-65-6                       | DCO      | Pas pertinent | Période       | 8 jours          |
| EC: 203-603-9                       | DBO5/DCO | Pas pertinent | % Biodégradé  | 100 %            |

**12.3 Potentiel de bioaccumulation:**

| Identification                      |           | Potentiel de bioaccumulation |  |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|--|
| Acétate de n-butyle                 | FBC       | 4                            |  |
| CAS: 123-86-4                       | Log POW   | 1,78                         |  |
| EC: 204-658-1                       | Potentiel | Bas                          |  |
| Xylène                              | FBC       | 9                            |  |
| CAS: 1330-20-7                      | Log POW   | 2,77                         |  |
| EC: 215-535-7                       | Potentiel | Bas                          |  |
| Acétone                             | FBC       | 1                            |  |
| CAS: 67-64-1                        | Log POW   | -0,24                        |  |
| EC: 200-662-2                       | Potentiel | Bas                          |  |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | FBC       | 1                            |  |
| CAS: 108-65-6                       | Log POW   | 0,43                         |  |
| EC: 203-603-9                       | Potentiel | Bas                          |  |

**12.4 Mobilité dans le sol:**

| Identification      |                       | L'absorption/désorption |            | Volatilité                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|
| Oxyde de diméthyle  | Koc                   | Pas pertinent           | Henry      | Pas pertinent                 |
| CAS: 115-10-6       | Conclusion            | Pas pertinent           | Sol sec    | Pas pertinent                 |
| EC: 204-065-8       | Tension superficielle | 1,136E-2 N/m (25 °C)    | Sol humide | Pas pertinent                 |
| Acétate de n-butyle | Koc                   | Pas pertinent           | Henry      | Pas pertinent                 |
| CAS: 123-86-4       | Conclusion            | Pas pertinent           | Sol sec    | Pas pertinent                 |
| EC: 204-658-1       | Tension superficielle | 2,478E-2 N/m (25 °C)    | Sol humide | Pas pertinent                 |
| Xylène              | Koc                   | 202                     | Henry      | 524,86 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
| CAS: 1330-20-7      | Conclusion            | Modéré                  | Sol sec    | Oui                           |
| EC: 215-535-7       | Tension superficielle | Pas pertinent           | Sol humide | Oui                           |
| Acétone             | Koc                   | 1                       | Henry      | 2,93 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
| CAS: 67-64-1        | Conclusion            | Très élevé              | Sol sec    | Oui                           |
| EC: 200-662-2       | Tension superficielle | 2,304E-2 N/m (25 °C)    | Sol humide | Oui                           |

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPvB:**

Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) / des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

**12.6 Autres effets néfastes:**

Non décrits

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

**RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

**13.1 Méthodes de traitement des déchets:**

| Code      | Description  | Type de déchet (Règlement (UE) n °1357/2014) |
|-----------|--|--|
| 16 05 04* | gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses | Dangereux                                    |

**Type de déchets (Règlement (UE) n °1357/2014):**

HP3 Inflammable

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces****RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION (suite)****Gestion du déchet (élimination et évaluation):**

Consulter le responsable des déchets compétent en matière d'évaluation et élimination conformément à l'Annexe 1 et l'Annexe 2 (Directive 2008/98/CE). Conformément aux codes 15 01 (2014/955/UE), au cas où l'emballage entrerait en contact avec le produit, il faudra procéder de la même façon qu'avec le produit lui-même ; dans le cas contraire, il faudra le traiter comme un déchet non dangereux. Il est fortement déconseillé de le verser dans des cours d'eau. Voir paragraphe 6.2.

**Dispositions se rapportant au traitement des déchets:**

Conformément à l'Annexe II du Règlement (EC) n°1907/2006 (REACH) les dispositions communautaires ou nationales se rapportant au traitement des déchets sont appliquées.

Législation communautaire: Directive 2008/98/CE, 2014/955/CE, Règlement (UE) n °1357/2014

**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT****Transport terrestre des marchandises dangereuses:**

En application de l'ADR 2019 et RID 2019:



- 14.1 Numéro ONU:** UN1950  
**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:** AÉROSOLS inflammables  
**14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** 2  
Étiquettes: 2.1  
**14.4 Groupe d'emballage:** N/A  
**14.5 Dangereux pour l'environnement:** Non  
**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
Dispositions spéciales: 190, 327, 344, 625  
code de restriction en tunnels: D  
Propriétés physico-chimiques: voir chapitre 9  
Quantités limitées: 1 L  
**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC:** Pas pertinent

**Transport de marchandises dangereuses par mer:**

En application au IMDG 38-16:



- 14.1 Numéro ONU:** UN1950  
**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:** AÉROSOLS inflammables  
**14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** 2  
Étiquettes: 2.1  
**14.4 Groupe d'emballage:** N/A  
**14.5 Dangereux pour l'environnement:** Non  
**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
Dispositions spéciales: 190, 277, 327, 344, 63, 959  
Codes EmS: F-D, S-U  
Propriétés physico-chimiques: voir chapitre 9  
Quantités limitées: 1 L  
Groupe de ségrégation: Pas pertinent  
**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC:** Pas pertinent

**Transport de marchandises dangereuses par air:**

En application au IATA/ICAO 2019:

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces**

**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)**



- 14.1 Numéro ONU:** UN1950  
**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:** AÉROSOLS inflammables  
**14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** 2  
     Étiquettes: 2.1  
**14.4 Groupe d'emballage:** N/A  
**14.5 Dangereux pour l'environnement:** Non  
**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
     Propriétés physico-chimiques: voir chapitre 9  
**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC:** Pas pertinent

**RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

Substances soumises à autorisation dans le Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) : Pas pertinent

Substances inscrites à l'annexe XIV de REACH (liste d'autorisation) et date d'expiration: Pas pertinent

Règlement (CE) 1005/2009 sur les substances qui perforent la couche d'ozone : Pas pertinent

Article 95, RÈGLEMENT (UE) No 528/2012: Pas pertinent

RÈGLEMENT (UE) No 649/2012 régissant l'exportation et l'importation de produits chimiques dangereux : Pas pertinent

**Seveso III:**

| Section | Description           | Des exigences relatives au seuil bas | Des exigences relatives au seuil haut |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| P3a     | AÉROSOLS INFLAMMABLES | 150                                  | 500                                   |

**Restrictions en matière de commercialisation et d'usage de certaines substances et mélanges dangereux (Annexe XVII REACH, etc...):**

Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs: Contient Acétone. Produit conforme à l'article 9.

Ne peuvent être utilisés:

- dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d'ambiance et des cendriers,
- dans des farces et attrapes,
- dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.

**Dispositions spéciales en matière de protection des personnes ou d'environnement:**

Il est recommandé d'utiliser l'information recueillie sur cette fiche de données de sécurité faisant office d'information de départ pour une évaluation des risques des circonstances locales dans le but d'établir les mesures nécessaires en matière de prévention des risques pour la manipulation, l'utilisation, le stockage et l'élimination du produit.

**Autres législations:**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces**

**RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION (suite)**

Avis du 06/04/14 (JORF n°0082) aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations susceptibles d'entraîner une modification des éléments de classification et d'étiquetage harmonisés d'une substance chimique. Décret n° 2012-530 du 19 avril 2012 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des substances et mélanges, adaptation au droit européen et régime de sanctions.

Les risques chimiques : article L 44111 et suivants du code du travail

Décret no 2011828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets.

Ordonnance no 20101579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets.

Article 256 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Arrêté du 03 octobre 2012 publié au JORF du 06 novembre 2012 Arrêté définissant le contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet.

Décret N° 2012602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet.

Principes généraux de prévention, article L 41211 et suivants du code du travail.

LES MALADIES PROFESSIONNELLES. RÉGIME GÉNÉRAL. Aidemémoire juridique TJ 19

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES (Seveso III)

Article Annexe (3) à l'article R 5119 du code de l'environnement

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Le fournisseur n'a pas effectué d'évaluation de la sécurité chimique.

**RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS \*\***

**Législation s'appliquant aux fiches de données en matière de sécurité:**

Cette fiche de données en matière de sécurité a été réalisée conformément à l'ANNEXE II-Guide pour élaborer des Fiches de Données en matière de Sécurité du Règlement (EC) N° 1907/2006 (Règlement (UE) N° 2015/830)

**Modifications par rapport à la fiche de sécurité précédente avec répercussions sur les mesures de gestion du risque :**

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS (RUBRIQUE 3, RUBRIQUE 11, RUBRIQUE 12):

- Substances ajoutées
  - Hydroxyphenyl benzotriazol derivative
  - Xylène (1330-20-7)
- Substances retirées
  - Éthylbenzène (100-41-4)
  - Xylène (1330-20-7)

Règlement n° 1272/2008 (CLP) (RUBRIQUE 2, RUBRIQUE 16):

- Mentions de danger
- Informations complémentaires

**Textes des phrases législatives dans la rubrique 2:**

H317: Peut provoquer une allergie cutanée

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges

H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur

H222: Aerosol extrêmement inflammable

H319: Provoque une sévère irritation des yeux

**Textes des phrases législatives dans la rubrique 3:**

Les phrases inscrites ne portent pas sur le produit lui-même, elles sont seulement à titre d'information et se réfèrent aux composants individuels qui apparaissent dans la section 3

**Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**SPRAY BESA-GLASS HS**  
**Produits en spray pour différents types de surfaces**

**RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS \*\* (suite)**

Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocif en cas de contact cutané ou d' inhalation  
Acute Tox. 4: H332 - Nocif par inhalation  
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
Asp. Tox. 1: H304 - Peut être mortel en cas d' ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
Flam. Gas 1: H220 - Gaz extrêmement inflammable  
Flam. Liq. 2: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables  
Flam. Liq. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables  
Press. Gas: H280 - Contient un gaz sous pression, peut exploser sous l' effet de la chaleur  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée  
Skin Sens. 1: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
STOT RE 2: H373 - Risque présumé d' effets graves pour les organes à la suite d' expositions répétées ou d' une exposition prolongée (Oral)  
STOT SE 3: H335 - Peut irriter les voies respiratoires  
STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

**Procédé de classement:**

Skin Sens. 1: Méthode de calcul  
STOT SE 3: Méthode de calcul  
Aerosol 1: Méthode de calcul  
Aerosol 1: Méthode de calcul  
Eye Irrit. 2: Méthode de calcul

**Conseils relatifs à la formation:**

Une formation minimum en matière de prévention des risques au travail est recommandée pour le personnel qui va manipuler ce produit, dans le but de faciliter la compréhension et l' interprétation de cette fiche de données de sécurité au même titre que l' étiquetage du produit.

**Sources de documentation principale:**

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

**Abréviations et acronymes:**

-ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
-IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses  
-IATA: Association internationale du transport aérien  
-ICAO: Organisation de l' aviation civile internationale  
-DCO: Demande chimique en oxygène  
-DBO5: Demande biologique en oxygène après 5 jours  
-FBC: Facteur de bioconcentration  
-DL50: Dose létale 50  
-CL50: Concentration létale 50  
-CE50: Concentration effective 50  
-Log Pow: Coefficient de partage octanol/eau

*\*\* Modifications par rapport à la version précédente*

L'information contenue sur cette Fiche de données de sécurité est fondée sur des sources, des connaissances techniques ainsi que sur la législation en vigueur au niveau européen et national, ne pouvant en aucun cas, garantir l'exactitude de celle-ci. Il est impossible de considérer que ladite information est une garantie des propriétés dudit produit. Il s'agit simplement d'une description concernant les exigences en matière de sécurité. La méthodologie et les conditions de travail des utilisateurs de ce produit ne relèvent pas de nos connaissances et de nos contrôles, l'utilisateur devant toujours assumer en toute responsabilité les mesures nécessaires à prendre pour observer les exigences légales en matière de manipulation, stockage, usage et élimination de produits chimiques. L'information contenue sur cette fiche de sécurité ne concerne que ce produit, ce dernier ne devant pas être utilisé à d'autres fins que celles qui y sont stipulées.

- FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ -