



AUTOLAC 600ml




Idéal pour la mise en peinture et la décoration dans des domaines tels que le bricolage, la décoration, l'automobile et l'industrie
Séchage rapide, utilisation économique, bonne résistance aux éraflures et aux intempéries.


Coloris



blanc brillant



noir brillant



noir satiné



noir mat



argent jantes

Propriétés

Utilisation :

- Dans le domaine du bricolage, la décoration, l'automobile et l'industrie

Avantages du produit :

- Application facile, rapide et économique
- Excellent pouvoir couvrant
- Très économique
- Séchage rapide
- Bonne Résistance aux éraflures et aux intempéries
- Exempt de métaux lourds : plomb, cadmium, chrome

Base du liant :

- Résine à base nitrocéllulosique

Couche de vaporisation :

- Pour deux couches en croix, env. 40-50 µm

Temps de séchage :

- Hors poussière : après env. 5 - 10 minutes
- Dur : après env. 24 heures

Apte à être verni :

- Par lui même : toujours

Marche à suivre :

- Pulvérisez directement sur des surfaces apprêtées

Remarque :

- Ne pas vaporiser sur des surfaces mises en peinture avec des bases de résine synthétique car la surface de la couche supérieure pourrait éventuellement se décoller.

*AUTO-K-HERPE S.A.S. 100 Route de Forbach 57350 SPICHEREN
TEL:03.87.85.30.64 / FAX: 03.87.87.37.10 / EMAIL:autokherpe@kwasny.fr*

Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles et ne peuvent en aucun cas présenter une garantie de notre part. Nous nous réservons le droit de les modifier si nécessaire.