



# TEP2030

## Insonorisant Aerosol Extra Noir

Anti-gravillon ultra solide (HS) en aérosol qui protège des impacts en insonorisant et amortissant les vibrations.

### ZONE D'APPLICATION

- ➔ Application sur le cadre des portes, les jupes latérales, avant et arrière, les passages de roues, les intérieurs des véhicules à moteur, les coffres, etc.

### AVANTAGES DU PRODUIT

- ➔ Emballage en aérosol, pas besoin de pistolet ou air.
- ➔ Application facile.
- ➔ Adhérence sur tôle dépolie, galvanisée, peinte, sur primaire et sur quelques plastiques.
- ➔ Résistance aux alcalins et au sel.
- ➔ Excellentes propriétés d'absorption acoustique.
- ➔ Protection contre l'impact du gravillon.
- ➔ Résistance aux coulures sur des surfaces verticales.
- ➔ Résistance aux conditions climatiques extrêmes.
- ➔ Recouvrable.
- ➔ Densité: 0.91-0.95 g/ ml/20° C



### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### STOCKAGE :

12 mois en emballage original bien fermé dans un endroit frais et sec.

Récipient sous pression.

À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (ex : dans une voiture).

Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver à l' écart de toute source d'ignition.

#### CONDITIONNEMENT :

NOIR EMBALLAGE SPRAY 670 ml.

1 boîte de 12 pièces.

photo  
en attente

## APPLICATION

### 1. PRÉPARATION :

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées et dépoussiérées.

- ➔ Poncer la surface.
- ➔ Couvrir les surfaces et les éléments contigus aux parties à traiter.
- ➔ Dégraisser les surfaces à traiter.

### 2. Température de travail entre 18 - 25° C. Agiter l'aérosol pendant quelques minutes en entendant la bille mélangeuse.

### 3. Pulvériser à une distance de 25-30 cm. Appliquer plusieurs couches à des intervalles de 5 minutes. Ne pas appliquer sur des surfaces peintes avec de la résine synthétique.

### 4. Tourner l'aérosol et pulvériser pendant quelques secondes après de chaque application et avant stockage.

- ➔ Pour recouvrir avec une peinture hydro attendre le séchage complet.
- ➔ Pour recouvrir avec peinture base solvant attendre une demi-heure.

**SÉCHAGE TOTAL DE 4-24 HEURES.**